

TIEFGRUND LF

Грунтовка глубокого проникновения, не содержащая растворителей для внутренних и наружных работ. Без запаха, экологичная к окружающей среде.

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Представляет собой специальную, не содержащую растворителей грунтовку, обладающую укрепляющим и гидроизолирующим воздействием; предназначенную для наружных и внутренних работ.

Тип материала:

водная акриловая грунтовка, не содержащая растворителей.

Область применения:

Грунтовка используется для укрепления рыхлых песчаных штукатурок и старых лакокрасочных покрытий для выравнивания впитывающей способности пористых поверхностей перед окраской, не образует пленку, имеет высокую диффузионную способность, гидроизолирующее действие, стойкая к щелочам.

Цвет:

бесцветная.

Связующее:

Водная дисперсия синтетических полимерных смол, с ультратонкими частицами.

Степень блеска:
с шелковистым блеском.

Плотность:

около 1 кг/л

Пигмент:

не содержит.

Обозначение в соответствии с классом опасности:
не воспламеняется.

Упаковка:

пластиковые канистры 5 и 10 л.

Свойства и рекомендации по применению

Атмосферостойкость:

в соответствии с DIN18363 (часть С).

Совместимость:

с любыми полимерными дисперсионными материалами.

Разбавитель (для нанесения кистью, распылителем, валиком):

вода до соотношения 1:1 в зависимости от впитывающей способности обрабатываемой поверхности.

Расход в зависимости от впитывающей способности основы:

0,05-0,1 л/м²:

неразбавленной грунтовкой для обработки до 100 м²;

разбавленной в соотн. 1:1 грунтовкой для обработки до 200 м²

Время высыхания:

«от пыли» - 30 мин

полное высыхание - 24 часа

полная полимеризация - 15-21 день.

Повторная обработка:

для нанесения следующего слоя или окрашивания различными дисперсионными красками и лаками - не более 4 часов.

Для получения гидроизолирующего эффекта нанести 3-4 слоя грунтовки, до образования блестящей пленки.

Очистка инструмента:

сразу же после работы очистить инструменты водой.

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ

основа должна быть чистой, сухой, не содержать жира. Отслоившееся старое покрытие необходимо удалить. Наносить грунтовку с помощью кисти, валика или распылителем при t° не ниже +5°C. Рекомендуется тщательно втереть материал в основу, используя инструменты для окраски вручную, такие как щетки из натуральной щетины.

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Храните грунтовку в плотно закрытой таре, в недоступном для детей месте при температуре от +5 до +30°C, не допуская замерзания и перегрева.

Не допускайте попадания в сточные воды.

При попадании грунтовки в глаза, промойте холодной водой.

